

FLUMilog

Interface graphique v. 4.1.0.4

Outil de calcul V5.00

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	DEKRA
Société :	Delpierre
Nom du Projet :	Localemballages
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	30/05/2017 à 17:42:31 avec Interface graphique v. 4.1.0.4
Date de création du fichier de résultats :	30/5/17



I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible : **1,8 m**

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : A				
Longueur maximum de la cellule (m)	14,0			
Largeur maximum de la cellule (m)	9,5			
Hauteur maximum de la cellule (m)	3,0			
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Hauteur complexe				
	1	2	3	
L (m)	0,0	0,0	0,0	
H (m)	0,0	0,0	0,0	
H sto (m)	0,0	0,0	0,0	



Toiture

Résistance au feu des poutres (min)	30
Résistance au feu des pannes (min)	30
Matériaux constituant la couverture	Dalle beton
Nombre d'exutoires	0
Longueur des exutoires (m)	3,0
Largeur des exutoires (m)	2,0
Résistance au feu de la dalle (min)	30


Stockage de la cellule : A

Mode de stockage

Masse


Dimensions

Longueur de préparation A	0,5 m
Longueur de préparation B	0,5 m
Déport latéral a	3,0 m
Déport latéral b	0,5 m
Hauteur du canton	0,0 m



Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur	3
Nombre d'îlots dans le sens de la largeur	1
Largeur des îlots	6,0 m
Longueur des îlots	4,0 m
Hauteur des îlots	1,8 m
Largeur des allées entre îlots	0,5 m



Palette type de la cellule : A

Dimensions Palette

Longueur de la palette :	1,2 m
Largeur de la palette :	0,8 m
Hauteur de la palette :	0,9 m
Volume de la palette :	0,9 m ³
Nom de la palette :	

Poids total de la palette : **164,4** kg

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE	Carton	PVC	NC	NC	NC	NC
34,4	121,1	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires


Durée de combustion de la palette :	52,4 min
Puissance dégagée par la palette :	454,6 kW

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **A**

Durée de l'incendie dans la cellule : **A 71,0 min**

Distance d'effets des flux maximum



Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.