CARACTÉRISTIQUES:

Débit	:	25 000 m^3/h
Surface filtrante	:	430 m^2
Moyen filtrant	:	Cartouche h=1000 **en polyester** (origine allemande)
Catégorie d'appartenance	:	BIA « M »
Vitesse de filtration	:	1,0 m/min
Consommation d'air comprimé à 5 bars environ	:	500 l/min
Hauteur d'élévation totale	:	200 mm H20
Puissance électrique installée	:	12,5 HP
Émission	:	Inférieure à 3 Mmgr/N mc.
Tension	:	380 V - 50 Hz
Longueur, ventilateur-moteur inclus	:	2,4 m
Largeur	:	1,7 m
Hauteur	:	3,3 m

- Conduit de raccord Dispositif d'abattage - Ventilateur

- 8 m de conduits d'aspiration des poussières avec 2 orifices de captage situés sur le fond de la chambre de sablage et conduit de raccord au trieur

- 3 m de cheminée d'évacuation de l'air filtré avec **manchon pour la vérification des émissions** en mesure d'atteindre une hauteur de 6 m à partir du plan « 0 »

- Une couche de peinture **RAL 6011**

SAVIM® Industrial Painting Plants
SAVIM Europe srl via Venezia, 2 - 37024 Arbizzano VERONA ITALIA Tel: +39.045.7514099 +39.045.7514188 Fax: +39.045.7514205
web sito: www.savim-europe.com e-mail: info@savim-europe.com